



MAZDA 2 1.5 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1296	1512	3024	1728	3240	1512	
Загальна вартість ТО, (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 998	7 078	12 357	8 866	12 573	7 078
		Supra-X 0w20***	7 645	8 725	14 004	10 513	14 220	8 725

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648
	свічок запалювання	-	864	864	864	864	864
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 326					
	гальмівних колодок задніх	7 606					
	щітки склоочисника переднього лівого	2 321					
	щітки склоочисника переднього правого	2 221					
	щітки склоочисника заднього	1 279					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»
Україна,
Київ, Бориспільське шосе, 13-й км
Тел.: +38 044 394 55 52
www.mazda.niko.ua