



MAZDA 6 2.5 AT Turbo (з 2021 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	●	-	-	
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	636	636	636	636	636
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	1,4	1,7	2,3	1,7	1,6	
Вартість робіт	грн з ПДВ	954	2 226	2 703	3 657	2 703	2 544	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 150	6 058	9 185	16 056	9 185	6 376

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	318	318	-	318	318
	фільтра салону	-	477	-	477	-	477
	свічок запалювання	-	636	636	636	636	636
Регулювання	світла фар	-	-	-	636	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 354
	гальмівних колодок задніх	11 168
	щітки склоочисника переднього лівого	1 445
	щітки склоочисника переднього правого	1 821
	щітки склоочисника заднього	

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.